

EU - MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A gyártó: **Süðharzer Gipswerk GmbH**
Pontelstrasse 3
D-99755 Ellrich

az EU építőipari termékekre vonatkozó irányelvek (89/106/EGK) végrehajtására hozott Építőipari Termékek törvény 9. §-a értelmében igazolja, hogy a

gipsz lapok glettelő és hézagoló anyagai

amelyeket a

Werk Ellrich
Pontelstr. 3
D-99755 Ellrich

üzemben gyártanak, megfelelnek az EN 13963:2005 rendelkezéseinek és kielégítik a CE jelölés használatára vonatkozó szabvány ZA.1 függelékének feltételeit.

A gipsz lapok glettelő és hézagoló anyagainak gyártását saját üzemi termelésellenőrzés felügyeli. A megfelelőség értékelését az EN 13963:2005 ZA.2 függeléke szerint végeztük.

Breisach, 2006.12.20.

Hely, dátum



Bruno Reisch cégvezető, Technológiai Központ Üzemvezető

Melléklet: Műszaki adatlapok

extra fehér beltéri

SZÉRIA-GLETT glettelőgipsz, 0-10 mm rétegvastagságig

Gyárilag készre kevert, rendkívül finom szemcsés, extra fehérségű glettelőgipsz beltéri felhasználásra.

Alkalmazás	Kiválóan alkalmazható új és régi falak, mennyezetek falazott szerkezeteinek, valamint beton és habarcs felületeinek glettelésére. Különösen jól felhasználható gipszkarton lapok felületi glettelésére és hézagolására hézagerősítő csíkkal. Alkalmas kiegyenlítő munkáknál a felületi egyenetlenségek megszüntetésére, és a vakolathibák, repedések kitöltésére. Nem vizes helyiségekben vékonyvakolatként is felhasználható. Alkalmazásával sima, hófehér és repedésmentes felületet érhetünk el, amely jól csiszolható, festhető és tapétázható. Önálló felületképzésre is alkalmas.	
Aljzatok követelménye	Az aljzatnak száraznak és tisztának kell lennie. A megmunkálandó felületről a laza, porózus részeket, port, szennyeződést, és az egyéb filmképző anyagokat, festékrétegeket távolítsuk el. Az erősen nedvszívó aljzatokat, valamint a betonfelületeket alapozóval kezeljük elő. Új építésű beton felületek maradvány-nedvessége 3 % alatt legyen.	
Felhasználás	Tegyünk kb. 16,25 liter szobahőmérsékletű vizet egy tiszta edénybe, és lassan szórjuk bele a 25 kg glettet (1 kg gletthez kb. 0,65 l víz szükséges). Rövid beszívódási idő után keverőszárral csomómentes péppé keverjük össze a masszát. Kisebb mennyiségű felhasználás esetén az előzőekben leírt gipsz/víz keverési arány megtartása mellett a keverést végezhetjük vakolókanállal, vagy spatulázóval is. A bekevert anyag felhordása és simítása glettvas segítségével mindig egy munkafázison belül történjen, és csak a teljes száradás után vigyük fel a következő réteget. Durva felületi egyenetlenségek, és repedések esetén első ütemben a nagyobb hibákat javítsuk ki, majd a második ütemben tegyük a felületet egyenletessé. Igényes felület képzéséhez ajánlott a kétszeri glettelés. Felhasználása +5°C alatti hőmérséklet esetén nem javasolt.	
Műszaki adatok	Gyártás ideje: Anyagszükséglet: Bedolgozási idő: ÉME száma: VTSZ száma:	leolvasható a zsák oldalán kb. 1,0 kg/m ² /mm kb. 75-90 perc A-272/2001 25202010
Kiszerezés	25 kg-os papírszakokban, 40 zsák/raklap, zsugorfóliázva 5 kg-os papírtasakokban, 160 tasak/raklap, zsugorfóliázva 2,5 kg-os papírtasakokban, 200 tasak/raklap, zsugorfóliázva	
Tárolás	Fedett, száraz helyen, bontatlan zsákban kb. 9 hónapig	
Gyártó	Südharzer Gipswerk GmbH., Németország	
Forgalmazó	Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758 H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333	