

A-357/2003.

ÉME
ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

német import Széria-hézagoló beltéri kézi hézagkitöltő glett

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

Széria Trans Kft.

1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 20.

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, valamint az azonos jelű és **2004. március 1-i** keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett ad ki.

A termék felhasználási területe:


gipszkarton lapok kézi hézagolásához és gletteléséhez belső térben

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

Széria-hézagoló beltéri kézi hézagkitöltő glett (SZRJ: 1.8.1.)

Az ÉME 2009. március 31-ig ÉRVÉNYES
a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített feltételek mellett.

Budapest, 2004. szeptember 30.



Horváth Sándor
vezérigazgató helyettes,
minőségügyi és marketing igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 2 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek
Az ÉME érvényessége az ÉMI Kht. honlapján ellenőrizhető.

A termék gyártója (név, cím):

**Südhazer Gipswerk GmbH.
Ellrich, Németország**

A gyártóhely(ek) megjelölése (név, cím):

**Südhazer Gipswerk GmbH.
Ellrich, Németország**

A termék forgalmazója:

**Széria Trans Kft.
1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 20.**

A termék felhasználása szempontjából lényeges és a megfelelés igazolás alapját képező tulajdonságai (jellemzői):

Termékjellemzők és mértékegységeik	Követelmény	Vizsgálati/értékelési mód
Legnagyobb szemnagyság mm	0,125	MSZ 4713-3:1985
Laza halmazsűrűség kg/m ³	≥ 1050	MSZ 810-4:1983
Friss habarcs testsűrűség kg/m ³	≥ 800	MSZ 16000-3:1990
Tapadószilárdság N/mm ²	≥ 1,0	MSZ 16000-3:1990

A termék alkalmazásának lényeges műszaki feltételei:

A német import Széria-hézagoló beltéri kézi hézagkitöltő glett zsákos (5 kg/zsák) kiserelésű termék. Bontatlan gyári csomagolásban száraz, fedett helyen 12 hónapig tárolható. A csomagolás (zsák) feliratának tartalmaznia kell a megnevezést, a gyártó nevét, a gyártási időt, valamint a tárolás és felhasználás módját.

A termék +5°C alatti felületi és környezeti hőmérsékletnél nem felhordható. A termék felhordási vastagsága legfeljebb 5 mm legyen. A keverés és a felhordás a használati útmutatóban leírtak szerint történjen.


A termék megfelelés igazolásának módzata:

A 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 4. sz. melléklet 2. pontja szerint
ii) Szállítói megfelelési nyilatkozat, második lehetőség (3)

Az ÉME jogosultja utóellenőrzések elvégzésére kötelezett, amelynek gyakorisága:

A következő 5 évben két alkalommal

Az utóellenőrzés első ízben **2006. március 31-ig** esedékes. Az ÉME jogosultja ezen kitűzött időpont figyelembevételével - külön felszólítás nélkül - köteles az utóellenőrzésre megrendelést adni, az ÉMI Kht. a megrendelésnek eleget tenni. Az utóellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén az ÉME hatályát veszti, az ÉMI Kht. az engedélyt a nyilvántartásból törli és e körülményt nyilvánosságra hozza.



Takács Sándor

tudományos osztályvezető

Mechanikai Tudományos Osztály



Schwarczkopf Bálint

vizsgáló mérnök

témafelelős