

Ellenőrzési és vizsgálati nyilatkozat

az ideiglenes EN 14496 szerint a CE-nek (Európai Szabványügyi Bizottság) megfelelően

Gyártó:

Südharzer Gipswerk GmbH
Pontelstraße 3
D-99755 Ellrich

Termék:

Ansetzgips

Magyarországi terméknevezés:

Gipszkarton ragasztógipsz

Ezennel igazoljuk, hogy a gipszkarton ragasztógipszet az ideiglenes EN 14496 szabvány CE kiadása szerint ellenőriztük, és az EN 14496 szabványnak megfelel.

Ellrich, 2005. 03. 22.

Hely, dátum

Aláírás

Peter Knechtle, ügyvezető

Melléklet: Műszaki adatlap

gipszkarton

RAGASZTÓGIPSZ (speciális ragasztóhabarcs)

Gyárilag készre kevert, égetett gipsz alapú speciális ragasztóhabarcs, kiegészítve a felhasználás tulajdonságait javító adalékokkal.

Alkalmazás	Kiválóan alkalmazható gipszkarton, gipszrost és egyéb gipsz alapú lapok masszív felületekre történő felragasztásához belső térben. Minden függőleges falazott szerkezetre, betonra, valamint gázbeton aljzatra felhasználható.	
Felhasználás	Tegyünk egy tiszta edénybe kb. 17 liter vizet és lassan szórjuk bele a 30 kg ragasztógipszet (1 kg gipszhez kb. 5,6 dl víz szükséges). Rövid beszívódási idő után keverőszárral csomómentes, sűrű konzisztenciájú péppé keverjük össze a masszát. Idegen anyagokat ne keverjünk hozzá. A bekevert anyagot kis csomókban, egyenletesen vigyük fel a lapok hátoldalára. A csomók átmérője kb. 100 mm, a csomók egymástól való távolsága kb. 300-400 mm legyen. A folyamatos munkamenet érdekében a lapokat előre, lehetőleg a fal teljes hosszában le kell szabni. A ragasztógipsszel bekent lapokat a fal síkjába egy hosszabb, egyenes lécs és gumikalapács segítségével helyezhetjük fel. A gyorsabb száradás érdekében a padlónál, illetve a mennyezetnél egy kb. 5-10 mm széles fugát célszerű hagyni. Felhasználása + 5 °C alatt nem javasolt.	
Aljzatok követelménye	Az aljzat legyen a felkúszó nedvességtől védett, fagymentes, szilárd, tiszta, száraz és zsugorodásmentes. A megmunkálandó felületről a laza, porózus részeket, port, szennyeződések, habarcsmaradékot, a betonhoz tapadó zsáluolajt és az egyéb filmképző anyagokat feltétlenül távolítsuk el. A betonfelületeket, valamint az erősen nedvszívó falazatokat alapozóval kezeljük elő. Új építésű betonfelületek maradvány nedvessége 3 % alatt legyen. A munkák megkezdésére a falak elektromos és egyéb alapszerelését be kell fejezni. Az alkalmazást, a felhasználást, valamint az aljzatok követelményét érintő bizonytalan, kétes esetekben kérje a gyártót, illetve a forgalmazót segítségét.	
Műszaki adatok	Felhasználható: Gyártás ideje: Tárolás: Anyagszükséglet: Bedolgozhatósági idő: Nyomószilárdság:	Bontatlan zsákban a gyártástól számított kb. 6 hónapig. Leolvasható a zsák oldalán. Fedett, száraz helyen. 1 zsák ragasztógipszből kb. 28 l habarcs keverhető. 20 °C-nál kb. 60 perc > 6,0 N/mm ²
Kiszerelés	30 kg-os papírzsákokban, 35 zsák/raklap, zsugorfóliázva	
Gyártó	Südharzer Gipswerk GmbH., Németország	
Forgalmazó	SZÉRIA-TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758 H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333	



FORDUNA Pordító Kft.
1113 Budapest
Barók B. út 86. Mfsz. 6.
Tel.: (36-1) 209-24-82
FORDUNA Adósz.: 12390607-2-43



Südharzer Gipswerk GmbH

Erklärung **zur Überwachung und Prüfung**

nach der vorläufigen EN 14496 gemäß der CE (Europäisches Komitee für Normung)

Hersteller:

Südharzer Gipswerk GmbH
Pontelstraße 3
D-99755 Ellrich

Produkt:

Ansetzgips

Produktnahme in Ungarn:

Gipszkarton ragasztógipsz

Hiermit bestätigen wir das wir das Produkt, Ansetzgips (Gipszkarton ragasztógipsz), gemäß der vorläufigen CE Fassung der EN 14496 überwachen und der EN 14496 entspricht.

Ellrich, 22.03.05

Ort, Datum

Peter Knechtle, Geschäftsführer

Anlage: Technisches Merkblatt

IGAZOLÁS

A FORDuna Fordító Korlátolt Felelősségű Társaság igazolja, hogy a jelen magyar nyelvű változat megegyezik a német nyelvű eredetivel.

Budapest, 2005. 04. 08.

 FORDuna Fordító Kft.
1113 Budapest
Bartók B. út 86. Mfsz. 6.
Tel.: (36-1) 209-24-82
Adósz.: 12390607-2-43

Jantner Ferenc
FORDuna
Fordító Kft.