

A-354/2002.

**ÉME**  
**ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY**

**Német import Széria-vakolat beltéri kézi vakológipsz**

**ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA**

melyet az ÉMI Kht. a(z)

**Széria Trans Kft.**

**1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 20.**

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, valamint az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett ad ki.

A termék felhasználási területe:

**Beton és téglafelületek vakolására, alapvakolatként,  
illetve simítóvakolatként belső térben**


A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**Széria-vakolat beltéri kézi vakológipsz (SZRJ: 1.8.1.)**

**Az ÉME 2008. szeptember 30-ig ÉRVÉNYES**

**Budapest, 2003. szeptember 2.**



  
(Dr. Kovács Károly)  
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 2 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

A termék gyártója (név, cím):

**Südhazer Gipswerk Gmbh**  
**Ellrich, Németország**

A gyártóhely megjelölése (név, cím):

**Südhazer Gipswerk Gmbh**  
**Ellrich, Németország**

A termék forgalmazója:

**Széria Trans Kft.**  
**1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 20.**

A termék felhasználása szempontjából lényeges és a megfelelőség igazolás alapját képező tulajdonságai (jellemzői):

| Termékjellemzők és mértékegységeik                  | Követelmény          | Vizsgálati/értékelési mód |
|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>Legnagyobb szemcse nagyság</b> mm                | <b>1,0</b>           | <b>MSZ 4713-3:1985</b>    |
| <b>Laza halmazsűrűség</b> kg/m <sup>3</sup>         | <b>legalább 750</b>  | <b>MSZ 810-4:1983</b>     |
| <b>Friss habarcs testsűrűsége</b> kg/m <sup>3</sup> | <b>legalább 1300</b> | <b>MSZ 16000-3:1990</b>   |
| <b>Hajlítószilárdság</b> N/mm <sup>2</sup>          | <b>legalább 0,8</b>  | <b>MSZ 16000-3:1990</b>   |
| <b>Nyomószilárdság</b> N/mm <sup>2</sup>            | <b>legalább 2,5</b>  | <b>MSZ 16000-3:1990</b>   |
| <b>Tapadószilárdság</b> N/mm <sup>2</sup>           | <b>legalább 0,5</b>  | <b>MSZ 16000-3:1990</b>   |

A termék alkalmazásának lényeges műszaki feltételei:

A német import Széria-vakolat beltéri kézi vakológipsz zsákos kiszerelésű termék (25kg/zsák). Bontatlan gyári csomagolásban száraz, fedett helyen a gyártástól/csomagolástól számított legfeljebb 9 hónapig tárolható. A termék csomagolásán fel kell tüntetni a megnevezést, a mennyiséget, a csomagolás/gyártás időpontját és a gyártó nevét, valamint a felhasználás módját.

A termék keverése keverőszárral történhet. A terméket +5°C alatt felhordani nem szabad. A gyártó által ajánlott anyagszükséglet 0,8 kg/m<sup>2</sup>/mm. Felhordási vastagság egy rétegben legalább 6 mm, legfeljebb 40 mm. A termék kézi felhordású. A keverés és a felhordás a felhasználási útmutatóban foglaltak szerint történjen.


A termék megfelelőség igazolásának módja:

A 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 4. sz. melléklete 2. ii) Második lehetőség (3) szerinti Szállítói megfelelőségi nyilatkozat.

Az ÉME jogosultja utóellenőrzések elvégzésére kötelezett, amelynek gyakorisága:

**A következő 5 évben két alkalommal**

Az utóellenőrzés első ízben **2005. szeptember 30-ig** történik. Az ÉME jogosultja ezen kitűzött időpont figyelembevételével - külön felszólítás nélkül - köteles az utóellenőrzésre megrendelést adni, az ÉMI Kht. a megrendelésnek eleget tenni. Az utóellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén az ÉME hatályát veszti, az ÉMI Kht. az engedélyt a nyilvántartásból törli és e körülményt nyilvánosságra hozza.



Takács Sándor

tudományos osztályvezető

Mechanikai Tudományos Osztály



Schwarczkopf Bálint

vizsgáló mérnök

témafelelős

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 2 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek.